

ITYS – technické listy

Charakteristika:

AKEMI FARBY NA PÍSMO v spreji sú vysoko kvalitné farebné spreje bez obsahu halogenovaných uhl'ovodíkov na báze špeciálnych lakov a rozpúšťadiel.

Produkty sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

- rýchlo schnúce
- odolné voči poveternostným vplyvom
- nežltnúce
- stálosť farebného odtieňa a lesku

Oblasť použitia:

AKEMI Farebné spreje na písmo nachádzajú uplatnenie predovšetkým v kameňopriemysle na veľkoplošné nápisy pomocou šablón na pamiatkach, pomníkoch a sochách.

Inštrukcie:

1. podklad musí byť odmastený, suchý a bez prachu
2. neošetrované časti musia byť prikryté a príahlé priestory musia byť ochránené od výparov zo spreja
3. sprejovú dózu dobre pretrepte, pričom sledujte zmiešavanie pomocou guličky spreji.
4. striekajte krížovito zo vzdialenosti cca 25 cm

Špeciálne inštrukcie:

- chráňte ruky AKEMI tekutými rukavicami
- produkt neaplikujte pri vysokých teplotách alebo pri intenzívnom slnečnom žiarení, pretože lak príliš rýchlo schne a schnutie neprebieha správne (tvorba filmu). optimálna teplota pri spracovaní je 15-25°C
- sušenie je výrazne lepšie pri aplikácii vo viacerých tenkých vrstvách ako v jednej hrubej
- po dokončení práce nemusia byť striekacie ventily čistené
- nechtiac nafarbené časti sa dajú očistiť AKEMI Nitro-riedilom

Bezpečnostné pokyny: pozri bezpečnostné listy

Technické údaje:

Farba: antická zlatá, antická strieborná, biela, čierna

Hustota cca 0,8 g/ cm³

Spotreba 1,5 m² / balenie

leštiaca schopnosť: po cca 18 hodinách

odolnosť voči benzínu: po cca 18 hodinách

sušenie (20°C): odolný voči prachu po 10 minútach

odolný voči odtlačkom po 15 minútach (pri krížovitom striekaní)

odolný voči dotyku po 30 minútach

Skladovanie: približne 1 rok v originálnom balení na chladnom mieste bez mrazu

Upozornenia:

Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST