

ITYS – technické listy

Charakteristika:

AKEMI PEČAŤ NA KAMEŇ je produkt na uzatváranie povrchu kameňa na báze rozpúšťadiel z vysoko účinných akrylových živíc. Produkt je odolný voči poveternostným vplyvom a nežltne. Ošetrovaným plochám sa zvýrazní ich farebný odtieň a dodá hodvábnu lesk. Povrchy sa ľahšie čistia.

Oblasť použitia:

AKEMI pečat' na kameň (hodvábnu lesk) sa používa na uzavretie poréznych a nasiakavých prírodných a umelých kameňov ako napr. mramor, bridlica, Solnhofen, pieskovec, žula, kremeň, terazzo, betón. Používa sa na neleštené, pórovité, rezané, brúsené plochy.

Inštrukcie:

1. Čistenie:

Povrch musí byť čistý, absolútne suchý a bez náterov. V závislosti od druhu a znečistenia kameňa odporúčame prednostne použiť tieto produkty, pričom dávame do pozornosti dané technické listy:

AKEMI čistič kameňa

AKEMI odcementovač

AKEMI odhrdzovač

AKEMI odvoskovač

AKEMI odstraňovač zelene a rias

AKEMI odstraňovač oleja a tukov

AKEMI odstraňovač graffiti

Po čistení kameň bez výnimky opláchnite vodou. Pred aplikáciou musí byť kameň úplne suchý. Spravidla je to až po 1-2 dňoch.

2. Neriedený produkt naneste štetcom, valčekom, mopom alebo sprejom rovnomerne v tenkých vrstvách. Zabezpečte, aby ošetrované plochy neboli vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vplyvu vlhkosti, kým produkt nevyschne.

3. V závislosti od teploty nechajte schnúť 10 až 60 minút.

4. Pri veľmi nasiakavých materiáloch postup zopakujte dvakrát.

5. Na čistenie použitých nástrojov je vhodné použiť AKEMI nitro-riedidlo.

6. Na pravidelné čistenie ošetrovaných povrchov je vhodné AKEMI mydlo na kameň

Špeciálne inštrukcie:

- Na ochranu rúk používajte AKEMI tekuté rukavice.
- Produkt nie je vhodný na glazované, jemne brúsené, leštené a navlhnuté povrchy.
- Trvanlivosť účinku je obmedzená vo vonkajších priestoroch, odporúča sa tam preto použiť AKEMI prehlbovač farby.
- Neodporúča sa použiť AKEMI pečať na kameň na pálené materiály ako je cotto, tehla, kameniny.
- Pri práci ochráňte okolité materiály a plochy, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá (rôzne syntetické materiály, guma, lakované predmety).
- Nesprávne nanesený produkt môže byť odstránený pomocou AKEMI odvoskovača.
- Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly

Bezpečnostné pokyny: pozri bezpečnostné listy

Technické údaje:

Spotreba: cca 10-20 m²/ liter

Farba: bezfarebný , transparentný

Hustota: 0,91 g/ cm³

Doba použiteľnosti: 3 roky v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom a tmavom mieste.

Chráňte pred mrazom.

Upozornenie:

Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST