

ITYS

Spojená ramenná brúska a frézovací stroj GLA-F



Pre frézovanie, vŕtanie a brúsenie náhrobkov, kuchynských dosiek a umývadiel.

Spojená ramenná brúska a frézovací stroj v stĺpovej verzii, dĺžka ramena 2x 1,100 mm, s hydraulickým závesom a zámkom pre uzamknutie pohyblivosti kĺbu, napr. pri vŕtaní. Pneumatický tlak zariadenia na spojenom pohybe (vľavo nainštalovaný) napr. pre frézovanie plochy, formy a bokov.

Kopírovací valec (pod umiestnením brusiva), priemeru Ø 150 mm, umožňujú voľný výhľad na nástroje. Šablóna môže byť umiestnená na obrábanom kuse a tvary sledované kopírovacím valcom.

Pneumatické brúsenie a frézovacie pohyblivé vreteno pre jednoduché a komfortné leštenie rovinných plôch a pre generovanie oscilačného pohybu vretena pre frézovanie a brúsenie valcov, alebo pre efektívnejšiu prácu s koncovým brusivom. V spojení so špeciálnymi zariadeniami s vysokými trecími pohybmi.

Oscilačný pohyb brusiva a frézovacieho vretena je obmedzený nastaviteľnými koncovými spínačmi. Presné mechanické nastavenie (1 otáčka = 1 mm), umožňuje zníženie prekážky napr. pri frézovaní odtokových plôch.

7,5 kW hlavný motor je vybavený reguláciou otáčok. Výstupná rotačná rýchlosť 200 do 2500 rpm. na hriadeľ. (Bezpečnostné zariadenie: motor môže akcelerovať po nastavení konečných otáčok len po stlačení špeciálneho tlačidla operátorom.)

