

Sector Triplespeed – elektronický profilovací a frézovací stroj.



Na tvarovanie a leštenie hrán akéhokoľvek kamenného materiálu.

Špecifikácia: Mazané nylonové valce (Aquawheel)

Vodný závoj (Aquaplaning)

Vretno: Nehrzdavejúca oceľ

Rýchlosť otáčok: 2600,6000,10000 rpm

Zdvih a pokles: 35mm

Rám: hliníkový odliatok

Výkon: 2,2 kW

Elektronický vektorový invertor

Napájacie napätie: 230 V / 50-60 Hz jednofázové

Pracovná hlava: 350 x 550 x 350 mm, 33 kg

Napájacia jednotka: 370 x 470 x 230 mm, 15 kg

## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Puzdro z plastu obsahujúce

- vodotesnú zásterku
- sadu skrutiek pre tvarované kolesá
- servisné kľúče
- náhradné poistky
- návod na použitie a údržbu

Ako to funguje:

Proces tvarovania a leštenia sa realizuje v počte od 5 do 7 fáz, podľa druhu materiálu.

Tri rôzne otáčky nástroja možno nastaviť pomocou tlačidiel S1, S2 a S3:

Maximálna rýchlosť (10000 ot / min):

Odstraňovanie a konečná úprava prírodných materiálov (mramor, žula ...)

Stredná rýchlosť (6000 ot / min):

Odstraňovanie a konečná úprava všetkých druhov syntetických materiálov

Min. rýchlosť (2600 ot / min):

Leštenie prírodných aj syntetických materiálov vulkanizovanými kolesami GHINESTOOLS

SECTOR TRIPLESPEED umožňuje maximálne využiť vlastnosti každého nástroja a pracovať s akýmkoľvek materiálom (difúzia syntetických materiálov vyžaduje strednú rýchlosť, aby sa nepoškodili komponenty viazané živickou).



Tento jednoduchý proces si zachováva rovnaký plán a náklady na "jednoduché" profily (plný bullnose, kuvikov atď.) A na väčšiu zložitosť.

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO a NÁHRADNÉ DIELY

Novinka!!!

Zariadenie pre rovnú hranu

Znižuje náklady na výrobu plochých hranách, čo umožňuje použitie jednoduchých leštiacich kotúčov.

- Priemer náradia: Ø 100 mm
- vnútorné mazanie
- Rýchlosť otáčania: max. 3000 ot./min
- Max. opracovateľná hrúbka: 8 cm

Obal, rozmery 150 x 150 x 250 mm - 2 kg



## TRANSFORMÁTOR 230V - 115V

Pre použitie so o SECTOR TRIPLESPEED orenosnými zariadeniami s napájaním 220/230 V jednofázovým napätím.

- Napájanie napätia

Vstup 115 V

Výstup 230 V

- Rozmery, Hmotnosť: 500 x 350 x 210 mm, 25 kg

- štandardné vybavenie: zástrčka obal, 500 x 400 x 260 mm, 26 kg



## AQUAWHEEL KIT

Jednobloková klzná súprava s mazanými nylonovými valčekmi s hliníkovým doskou a 9 nainštalovaných celých valčekov.



## AQUAPLANING KIT

Súprava klzného vodného závoja s plastovou doskou a spojnicami



## PRACOVNÝ STÔL

Pracovný stôl pre prenosné zariadenia, možné uloženie vákuového systému a pracovného panelu s frontálnymi sacími krúžkami.

- Rám- lakovaný s termoplastickým povlakom
- Podperné rameno pre hadice a elektrické postroje
- Vytiahnuteľné bočné panely
- Odnímateľné nohy

- Zberná nádrž s nakloneným dnom a vypúšťacím kohútom
  - Rozmery, hmotnosť: 2500 x 1300 x 1800 mm, 155 kg
- Na palete s nylonom, 2550 x 1350 x 500, 200 kg

## PRACOVÝ PANEL S PREDNÝMI SACÍMI KRÚŽKAMI

Pracovný panel na vytváranie rovných a zvlnených ríms. Vyžaduje vákuový systém.

- Rozmery, hmotnosť: 1700 x 310 x 150 mm, 40 kg
- Na palete s nylonom, 1700 x 800 x 300 mm, 55 kg

## DOPLNKOVÝ FRONTÁLNY PRÍSAVKOVÝ PANEL

Ďalšie prísaavné zariadenie na spracovanie malých rozmerov.

Vyžaduje PRACOVÝ PANEL S PREDNÝMI SACÍMI KRÚŽKAMI a VÁKUOVÝ SYSTÉM.

- Oracovný prúžok (min. výška): 30 mm
- Rozmery: 950 x 80 mm

## VLNOVÁ ŠABLÓNA PRE RÍMSY

## VÁKUOVÝ SYSTÉM

Vákuový systém upevní obrobok.

- Ejektorové čerpadlo
- Regulátor tlaku
- manometer
- prísavky: 5 ks, Ø 90 mm, individuálne vylúčiteľné
- Pripojovacie hadica: 4 m, Ø 6 mm
- Hmotnosť: 4 kg

V kartóne, 330 x 330 x 250 mm, 5 kg



Náradie využíva všetky dostupné techniky diamantu (spekanie, vákuové spájkovanie, galvanické pokovovanie a vulkanizácia) Súpravy tvarovacích kolies, kde každý nástroj predstavuje najlepšie možné riešenie týkajúce sa jeho funkcie.

ZELENÉ (poz. 0) segmentované nástroje umožňujú hrubé tvarovanie obrobku, čo zabezpečuje rýchly úber. Čierne (poz. 1), zachovávajú skutočný tvar, zabezpečujú presné tvarovanie počas celej ich životnosti. Červené (poz. 2) zaisťujú dokonalé vyhladenie. ŽLTÉ (poz. 3) ponúkajú najlepší možný stupeň ukončovania. Biele, modré a oranžové (pozície 4, 5 a 6), so zabudovaným diamantom do gumového pásu, majú riadené rozťahnutie umožňujúce dokonalé prispôsobenie obrysu, kým sa nedosiahne požadovaný lesk.

Niektoré dostupné profily:





STROJE, PRÍSLUŠENSTVO a NÁHRADNÉ DIELY  
SEKTOR TRIPLESPEED (neobsahuje žiadny nástroj) Množstvo  
S mazanými nylonovými klzavými valčekmi (AQUAWHEEL) 1  
So závojom vodného kĺzača (AQUAPLANING)

PRÍSLUŠENSTVO a NÁHRADNÉ DIELY  
Rovné ľahké leštiace zariadenie  
Transformátor 230V - 115V  
AQUAWHEEL KIT  
Jediný valček  
AQUAPLANING KIT

PRÍSLUŠENSTVO  
Pracovná doska  
Pracovný panelk spreduými prísavkami  
Doplňkový predný prísavkový panel  
Vákuový systém  
Vlnová šablona pre rímasy

NÁSTROJE  
Tvarovacie kolesá, profil V 30 mm  
Zelená (poz. 0), hrubé opracovanie  
Čierna (poz. 1), formátovanie  
Červená (poz. 2), vyhladenie  
Žltá (poz. 3), dokončovanie  
Biela (poz. 4), predleštenie  
Modrá (poz. 5), leštenie  
Oranžová (poz. 6), finálne leštenie  
Abrazívny ručný kotúč  
Noline

Kotúče pre otvory Ø 75 mm  
Hrúbka 3 mm  
Hrúbka 5 mm  
Hrúbka 10 mm  
Support