

ITYS – technické listy

Charakteristika:

AKEMI ODMASŤOVAČ je čistiaca pasta na odstraňovanie olejov a tukov na báze rôznych rozpúšťadiel so špeciálnymi absorpčnými látkami.

Produkt sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

- je vhodný pre všetky typy prírodného a umelého kameňa
- má veľmi dobrú účinnosť aj pri intenzívnych škvrnách
- neobsahuje kyseliny, zásady, vosky, živice ani silikóny
- je bez zápachu
- má hladkú krémovitu konzistenciu, takže je vhodný aj na hladké a leštené plochy

Oblasť použitia:

AKEMI odmasťovač sa používa na odstránenie mastných, olejových, voskových škvŕn a sfarbených okrajových zón znečistených zmäkčovadlami tmelov na všetkých prírodných a umelých kameňoch.

Inštrukcie:

1. ošetrované povrchy musia byť čisté a suché
2. pri znečisteniach okrajových zón pri znečistení tmelmi musia byť tieto tmely zo škár odstránené
3. odmasťovacia pastu nanášajte štetcom alebo špachtľou vo vrstvách hrubých cca 1-2mm. Odporúčaná teplota pri aplikácii je 5-25°C
4. po zaschnutí pasty (cca po 30 až 60 minútach) odstráňte zvyšky pasty
5. pri intenzívnom znečistení postup niekoľkokrát opakujte
6. následne povrch umyte vodou s prídavkom AKEMI čističa na kameň

Špeciálne inštrukcie:

- pri práci s Odmasťovačom sa na ochranu pokožky rúk odporúča použiť AKEMI tekuté rukavice
- je vhodné urobiť skúšku produktu na nenápadnom mieste
- do triedeného odpadu odkladajte len obaly neobsahujúce zvyšky produktu

Bezpečnostné pokyny: pozri bezpečnostné listy

Technické údaje:

Farba: svetlo šedá

Hustota cca 1,40 g/cm³

Skladovanie: Približne 2 roky v dobre uzavretom originálnom balení na chladnom mieste.

Upozornenia:

Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST