

General

Chemical engineering

Technický list

Neutrex

Alkalický prostriedok na odstraňovanie masnoty a vosku (nie kyslý).

Vhodný na všetky typy kamenného materiálu, pôsobí rýchlo a účinne na všetky typy nečistôt prevažne organického a masného pôvodu. Môže sa aplikovať aj na leštené vápenaté povrchy (mramor) bez toho, aby sa zmenil jeho lesk; voskové filmy môžu byť čiastočne odstránené.

Je dostupný vo viskóznej verzii pre aplikácie na vertikálnych povrchoch, na kamenné fasády budov, tehly, omietky akéhokoľvek typu, mramor, žulu a keramiku.

Funkcia: Alkalický odmasťovací čistiaci prostriedok.

Línia: Čistenie

Profesionálny produkt

Indikácie: Prostriedok vhodný na všetky typy masných nečistôt: kal, masnota, nečistoty mestského prostredia, čierny dym, voskové vrstvy, atď...

Materiály: Vhodný na všetky typy materiálov OKREM gummy a syntetických materiálov.

Spôsob použitia: Na intenzívne znečistenie a základné čistenie sa môže používať v čistom stave. Zvyčajne sa riedi v pomere 5 – 15% (napr. 0,5 – 1,5 litra Neutrexu v 10 litroch vody). Aplikovať a nechať pôsobiť 10 – 15 minút tak, aby sa povrch úplne nevysušil, silno vyšúchať handrou, kefou alebo nebrúsnym diskom.

V prípade potreby zopakovať operáciu. Opláchnuť čistou vodou. Môžu byť potrebné dve až tri opláchnutia pred následnou aplikáciou impregnačného alebo ochranného prostriedku.

Zloženie: Obsahuje aniónové a iónové povrchovo aktívne látky odbúrateľné na viac ako 90%, zmes sekvestračných činidiel, glykolových éterov a polárnych rozpúšťadiel. Aktívna látka viac ako 30%.

Technické údaje: Variabilná spotreba podľa typu ošetrovaného povrchu, intenzity znečistenia. Odporúča sa predbežný test s cieľom určenia najvhodnejšieho riedenia.

Stabilita – životnosť: Produkt neznáša mrazy.

Neskladovať pri teplotách nižších ako 5°C a vyšších ako 35°C.

Dôležité: Pre dosiahnutie čistoty až do hĺbky materiálu sa odporúča použiť plastovú kefu. Lepšie výsledky je možné dosiahnuť s použitím kefy vybavenej mäkkým, nebrúsnym diskom/pad. Prítomnosť rozpúšťadiel môže spôsobiť odstránenie prípadných vrstiev predchádzajúcich ošetrovaní. V prípade pochybností pred použitím sa odporúča vykonať predbežný test.

Poznámky: Alkalický, mierne penivý čistiaci prostriedok. Pri manipulácii sa odporúča použitie nepremokavých rukavíc. Ďalšie informácie možno odvodiť z etikety a z relatívneho bezpečnostného listu.

Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka

zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST