

General

Chemical engineering

Technický list

Risplend

Čistenia a voskovanie mramoru, žuly, pálenej hlíny a keramiky.

Produkt na čistenie – voskovanie na vodnatej báze, založený na modifikovaných akrylových polyméroch, voskoch, leštiacich látkach a hygienizačných prostriedkoch. Ľahká aplikácia a dlhá životnosť, prejavuje extrémnu flexibilitu prispôsobujúc sa rôznym typom materiálov. Po vysušení ostáva príjemný satínovo - lesklý efekt. Po vysušení, ak je povrch leštený, vďaka zvláštnym voskovým zložkám sa na lesklých povrchoch dosahuje zrkadlový lesk.

Funkcia: Čistič a voskovač na vodnatej báze s protišmykovým účinkom.

Línia: Údržba

Indikácie: Vhodný na trochu alebo stredne špinavé povrchy, ktoré sa chcú chrániť voskovou vrstvou so satínovo – lesklým efektom.

Materiály: Vhodný na akékoľvek povrchy (lepšie ak sú pórovité): mramor, žula, pálená hlina, mozaiková podlaha, aglomeráty, porcelánová kamenina, atď...

Spôsob použitia: Za normálnych podmienok sa môže používať čistý alebo zriedený s vodou na 10-20% (napr. 1-2 litre Risplendu v 10 litroch vody). Čistým mopom alebo bavlnenou handrou, ktoré boli navlhčené v čistom alebo zriedenom Risplende, prejsť po čistenom povrchu a silnejšie pošúchať na špinavších miestach. Neoplachovať. Nechať vysušiť produkt ešte predtým, ako sa bude chodiť po podlahe. Vysušený povrch sa môže vyleštiť bežným leštiacim strojom. Ak sa chcú dosiahnuť lepšie výsledky, odporúča sa pravidelné používanie produktu.

Test: Odporúča sa predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia vhodného riedenia, spotreby a po vysušení dosiahnutého estetického efektu.

Zloženie: Zmes vody, povrchovo aktívnych látok, mydiel, voskov, filmotvorných látok a látok prírodného pôvodu. Aktívna zložka viac ako 20%.

Technické údaje: Premenné spotreby podľa typu podlahy a stupňa želaného lesku.

Stabilita – Životnosť: Produkt neznáša mrazy.

Poznámky: Súčinné zloženie viacerých voskov a povrchovo aktívnych látok umožňuje ľahké odstraňovanie špiny a zároveň na povrchu ostáva tenký, lesklý a dobre priľnavý film. Po vysušení, úkon leštenia zväčšuje žiarivosť voskového filmu. Čistí a leští už pri jednej aplikácii bez potreby oplachovania.

Dôležité: Po vysušení sa leštenie môže vykonávať ručne, alebo ešte lepšie leštiacim strojom vybaveným mäkkou plstou. Produkt rešpektuje životné prostredie a zanecháva príjemnú kvetovú vôňu, preto sa široko využíva v súkromných a verejných lokáloch (reštaurácie, hotely, spoločenstvá).

Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST